











































Das MINITRIX-Gleissortiment

im Maßstab 1:5 und symbolischer Darstellung M 1:10

	Geometrische Abmessungen	Artikel-Kenn-Nr.	Vorhand. Bestand
Gerade Gleise	 Flexibles Gleis Länge 730 mm	51-4901-00	
	 Länge 312,6 mm	51-4902-00	
	 Länge 104,2 mm	51-4904-00	
	 Länge 76,3 mm	51-4905-00	
	 Länge 54,2 mm	51-4906-00	
	 Länge 50,0 mm	51-4907-00	
	 Länge 27,9 mm	51-4908-00	
	 Länge 33,6 mm	51-4909-00	
	 Länge 17,2 mm	51-4903-00	
Gebogene Gleise	 30° $\frac{1}{s}$ R 1 = 194,6 mm	51-4912-00	
	 24° $\frac{4}{s}$ R 1	51-4914-00	
	 6° $\frac{1}{s}$ R 1	51-4916-00	
	 30° $\frac{1}{s}$ R 2 = 228,2 mm	51-4922-00	
	 24° $\frac{4}{s}$ R 2	51-4924-00	
	 6° $\frac{1}{s}$ R 2	51-4926-00	
	 15° $\frac{1}{s}$ R 3 = 329,0 mm	51-4917-00	
	 15° $\frac{1}{s}$ R 4 = 362,6 mm	51-4927-00	
	 15° $\frac{1}{s}$ R 5 = 492,6 mm	51-4918-00	
	 15° $\frac{1}{s}$ R 6 = 526,2 mm	51-4928-00	
Kreuzungen	 30° Längen 2 × 104,2 mm	51-4958-00	
	 15° Längen 2 × 129,8 mm	51-4973-00	

Handweichen	 24° (30°)		Bogen R 1 24° (30°) Gerade 104,2 mm	51-4952-00	
	 24° (30°)		Bogen R 1 24° (30°) Gerade 104,2 mm	51-4962-00	
Elektroweichen	 30°		2 × Bogen R 1 30° 2 × Gerade 104,2 mm	51-4968-00	
	 15°		Bogen R 4 15° + Gerade 17,2 mm Gerade 112,6 mm	51-4942-00	
	 15°		2 × Bogen R 4 15° + Gerade 17,2 mm 2 × Gerade 129,8 mm	51-4960-00	
	 15°		Bogen R 1 Bogen R 2 als Bogenwinkel können 42° in Rechnung gesetzt werden	51-4943-00	
	 15°		Bogen R 3 Bogen R 4 als Bogenwinkel können 42° in Rechnung gesetzt werden	51-4944-00	
	 15°		Entkupplungsgleis Länge 76,3 mm	51-4969-00	
Spezialgleise	 50,0 mm		Kontaktgleis Länge 50,0 mm	51-4979-00	
	 104,2 mm		Eingleisvorrichtung Länge 104,2 mm	51-4974-00	
	 50,0 mm		Prellbock Länge 50,0 mm	51-4991-00	